

E11220K

Parametry vysílače

Napájení : vestavěná baterie 3V DC typ CR2025

Životnost : při standardním používání min 2 roky

Rozsah stmívání : 0,1÷100%

Vysílací kmitočet : 434MHZ/868MHz

Dosah : >20m

Rozměry : 40x136,5x11,5mm

Instalace

Zařízení může být instalováno pouze kvalifikovanou osobou.

Zařízení je určeno pro instalaci do vnitřního normálního prostředí, krytí IP20.

Chraňte jej před sluncem a deštěm.

Chraňte jej proti přehřátí.

Zařízení instalujte při vypnutém napájení.

K napájení přijímače používejte výhradně zdroje stejnosměrného napětí 12÷36V.

V žádném případě nepřipojujte přijímač přímo na elektrorozvodnou síť 230V/50Hz !!!

Připojená zátěž (LED svítidla, LED pásek aj.) musí být určena na stejné napětí jako je napětí napájecího zdroje !!!

Před připojením sestavy na napájecí napětí zkontrolujte správnost zapojení vodičů a spolehlivost jejich připojení do svorkovnic.

Vyvarujte se zkratu výstupních vodičů přijímače, jinak dojde k jeho zničení.

Před prvním použitím ovladače vytáhněte z prostoru baterie plastovou izolační vložku, která zabraňuje vybíjení baterie při skladování.

V případě poruchy funkce zařízení se nepokoušejte opravit zařízení vlastními silami a kontaktujte dodavatele.

Dovozce

Elmet Group, s.r.o.

Kamýcká 15/153

Praha 6 – Suchbát

165 00

